

80 AÑOS
1944 • 2024

yukon®

Extintor automático colgante a base de HFC-236-FA bajo presión

Extintor:

- Recipiente de chapa de acero.
- Pintura en polvo poliéster-epoxi de alta resistencia a la intemperie.
- Sencillo funcionamiento y mantenimiento.
- Válvula sprinkler, con manómetro de control de carga incorporado.
- Sprinkler con fusible metálico que acciona a 68° C.

Agente extintor:

- HFC-236-fa (reemplazante ecológico del HCFC123), para fuegos clase ABC
- Agente limpio, no deja residuos
- No es conductor eléctrico
- Bajo nivel de toxicidad
- Bajo potencial de calentamiento global
- Agente extintor aceptado bajo el programa SNAP de la EPA
- Aprobación DPS



HCFC-123

DPS

Los usos indicados en las aplicaciones son a los efectos ilustrativos. Para establecer el tipo de extintor acorde a vuestra necesidad, consulte a la empresa o profesional a cargo del área de higiene y seguridad.

elpro.com.ar
Distribuidor Oficial Autorizado Certificado



	Especificaciones			HFC-236-FA - Colgantes		
Capacidad nominal		2,5 kg	5 kg	10 kg		
Altura (mm)		440	510	670		
Ancho (mm)		135	205	235		
Profundidad/Diámetro (mm)		125	155	185		
Peso cargado (kg)		5	8,5	16		
Alcance mínimo (ø) a 4,5 m altura		8,5	8,5	8,5		
Presión de servicio (MPa)		1,4	1,4	1,4		
Presión de prueba (MPa)		3,5	3,5	3,5		
Aplicaciones	Archivos	•	•	•		
	Áreas asepticas	•	•	•		
	Centro de telecomunicaciones	•	•	•		
	Embarcaciones de gran porte	•	•	•		
	Oficinas	•	•	•		
	Salas de cómputos	•	•	•		