

80 AÑOS
1944 • 2024

yukon®

Extintor manual a base de agua bajo presión

Extintor:

- Ideal donde existen únicamente riesgos de clase A.
- Recipiente de chapa de acero inoxidable.
- Válvula de latón forjado niquelada, con manómetro de control de carga incorporado, palancas de sostén y accionamiento de acero inoxidable.
- Manguera: de caucho sintético con pico de salida.



PROVISIONES Y SERVICIOS MINEROS e INDUSTRIALES

Agente extintor:

- Agua, apto para fuegos clase A
- Sello IRAM. Aprobación DPS



DPS

Los usos indicados en las aplicaciones son a los efectos ilustrativos. Para establecer el tipo de extintor acorde a vuestra necesidad, consulte a la empresa o profesional a cargo del área de higiene y seguridad.



Especificaciones	Agua
Capacidad nominal	10 l
Altura (mm)	610
Ancho (mm)	260
Profundidad/Diámetro (mm)	185
Peso cargado (kg)	16,5
Longitud de manguera (m)	0,43
Alcance mínimo (m)	9
Presión de servicio (MPa)	0,8
Presión de prueba (MPa)	2
Potencial extintor	1A
Soporte standard	Pared
Norma IRAM Nro.:	3525
Aplicaciones	Aserraderos
	Carpinterías
	Depósitos
	Hospitales