

80 AÑOS
1944 • 2024

yukon®

Extintor sobre ruedas a base de Agua – AR-AFFF bajo presión

Extintor:

- Recipiente de chapa de acero.
- Pintura en polvo poliéster-epoxi de alta resistencia a la intemperie.
- Válvula de latón forjado.
- Sistema de apertura rápida con manómetro de control de carga.
- Manguera con lanza tipo venturi.

Agente extintor:

- Agua AR-AFFF al 6% apto para fuegos clase AB, para alcoholes y solventes polares.
- Aprobación DPS.



DPS

Los usos indicados en las aplicaciones son a los efectos ilustrativos. Para establecer el tipo de extintor acorde a vuestra necesidad, consulte a la empresa o profesional a cargo del área de higiene y seguridad.

elpro
Distribuidor Oficial Autorizado Certificado
elpro.com.ar



| Especificaciones | Agua AR-AFFF | | | |
|---------------------------|---|-------|-------|--------|
| | 25 kg | 50 kg | 70 kg | 100 kg |
| Capacidad nominal | 25 kg | 50 kg | 70 kg | 100 kg |
| Altura (mm) | 1085 | 1160 | 1170 | 1360 |
| Ancho (mm) | 480 | 520 | 550 | 650 |
| Profundidad (mm) | 630 | 670 | 740 | 800 |
| Peso cargado (kg) | 55 | 95 | 125 | 180 |
| Longitud de manguera (m) | 5 | 5 | 5 | 12 |
| Alcance mínimo (m) | 6 | 6 | 6 | 9 |
| Diámetro de ruedas (mm) | 300 | 350 | 350 | 400 |
| Presión de servicio (MPa) | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Presión de prueba (MPa) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Aplicaciones | Aeronavegación, buques | • | • | • |
| | Comercios de distribución de prod. químicos | • | • | • |
| | Estaciones de servicio, hoteles | • | • | • |
| | Hospitales, laboratorios | • | • | • |
| | Industrias químicas, plantas petroleras | • | • | • |
| | Talleres mecánicos, de pintura | • | • | • |
| | Transporte | • | • | • |