

80 AÑOS
1944 • 2024

yukon®

Extintor sobre ruedas a base de Agua – AFFF bajo presión

Extintor:

- Recipiente de chapa de acero.
- Pintura en polvo poliéster-epoxi de alta resistencia a la intemperie.
- Válvula de latón forjado.
- Sistema de apertura rápida con manómetro de control de carga.
- Manguera con lanza tipo venturi.

Agente extintor:

- Agua AR-AFFF al 6% apto para fuegos clase AB, para hidrocarburos.
- Aprobación DPS.

PROVISIONES Y SERVICIOS MINEROS e INDUSTRIALES



DPS

Los usos indicados en las aplicaciones son a los efectos ilustrativos. Para establecer el tipo de extintor acorde a vuestra necesidad, consulte a la empresa o profesional a cargo del área de higiene y seguridad.

elpro
Distribuidor Oficial Autorizado Certificado
elpro.com.ar



Especificaciones	Agua AFFF			
	25 kg	50 kg	70 kg	100 kg
Capacidad nominal				
Altura (mm)	1085	1160	1170	1360
Ancho (mm)	480	520	550	650
Profundidad (mm)	630	670	740	800
Peso cargado (kg)	55	95	125	180
Longitud de manguera (m)	5	5	5	12
Alcance mínimo (m)	6	6	6	9
Diámetro de ruedas (mm)	300	350	350	400
Presión de servicio (MPa)	1,4	1,4	1,4	1,4
Presión de prueba (MPa)	4	4	4	4
Aplicaciones	Aeronavegación, buques	•	•	•
	Comercios de distribución de prod. químicos	•	•	•
	Estaciones de servicio, hoteles	•	•	•
	Hospitales, laboratorios	•	•	•
	Industrias químicas, plantas petroleras	•	•	•
	Talleres mecánicos, de pintura	•	•	•
	Transporte	•	•	•